

HOMOLOGATION

ATTESTATION D'HOMOLOGATION COUVERTURE n° 11-056 du 05/07/2011

Ecrans souples de Sous-Toiture

Désignation commerciale : **DELTA® VENT S/DELTA® VENT S PLUS**

De la société : Société DOERKEN SAS
4 rue de Chemnitz – BP 22107
FR-68059 MULHOUSE Cedex 2

Usine : DOERKEN GmbH
Wetterstrasse 58
DE-58313 HERDECKE

Cette Homologation atteste que les écrans souples de sous toiture désignés ci-dessus sont conformes aux conditions générales d'intervention du CSTB pour la délivrance d'une Homologation couverture et au référentiel d'Homologation « écrans souples de sous toiture » défini dans le e-Cahier du CSTB n° 3651-1_V2.

A cette Homologation est attachée le classement E.S.T. suivant :

E₁ – S_{d1} – T_{R2}

La Direction Technique


Charles BALOCHE

- E** : caractérise la résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture,
S : caractérise la perméance à la vapeur d'eau de l'écran de sous-toiture (valeur S_d),
T : caractérise la résistance mécanique de l'écran de sous-toiture et correspond à un couplage de la résistance en traction avant et après vieillissement et de la résistance à la déchirure au clou.

Ces caractéristiques permettent de définir les conditions de mise en œuvre conformément au e-Cahier du CSTB n° 3651-2.

Conditions de validité:

Limite de validité : 05/07/2014

Quiconque présente ce document doit également produire in extenso la fiche d'identification d'Homologation figurant ci-après.

Cette Homologation peut être retirée, suspendue ou modifiée. Il est important de vérifier la validité de ce document en se référant à la « liste des Homologations en cours de validité » tenue à jour au CSTB. Cette liste est disponible sur le site <http://www.cstb.fr> ou sur demande au CSTB.

Cette Homologation comporte 2 pages.

Correspondant : Valérie FUMERAND
Tél. : 01 64 68 82 36 - Fax : 01 64 68 85 34

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | SIRET 775 688 229 000 27 | www.cstb.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | RCS MEAUX 775 688 229 | TVA FR 70 775 688 229

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Fiche d'identification de l'Homologation n° 11-056

Désignation commerciale : **DELTA® VENT S/DELTA® VENT S PLUS**
De la Société : **DOERKEN SAS**

A - Composition de l'écran

Tableau 1 - Composition

Composants	Masse (g/m ²)	Tolérances
Non tissé Polypropylène, anthracite, avec structure superficielle pointillée	70	± 5
Feuille Polypropylène	38	± 2
Non-tissé Polypropylène, gris anthracite, avec structure superficielle pointillée	60	± 5
Total	168	-5 / +10 %

B - Dimensions et conditionnement

Tableau 2 - Dimensions et tolérances

Ecran souple	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	cm	150	-0,5 % / +1,5 %
Longueur nominale	m	50	-0 %
Epaisseur	mm	0,4	± 15 %
Surface d'un rouleau	m ²	75	—

Tableau 3 - Conditionnement

Ecran souple	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	12,5
Nombre rouleaux / palette	U	20
Poids palette	kg	250

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous toiture

La particularité du **DELTA® VENT S PLUS** est le fait d'avoir deux bandes autocollantes intégrées.

Les accessoires associés pour la pose de l'écran de sous-toiture **DELTA® VENT S** sont :

- Bandes adhésives DELTA®-MULTI BAND et DELTA®-FLEXX BAND,
- Colle DELTA®-THAN.